

BURSID

Утяжелитель к буровым растворам сидеритовый

ОПИСАНИЕ

- ✓ **BURSID** – высокоэффективный кислотнo растворимый утяжелитель на основе модифицированной сидеритовой руды;

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Обеспечивает утяжеление буровых растворов до 1750 кг/м³;
- ✓ Заполняет пустоты в стенках скважины, защищая ее от грунтовых вод;
- ✓ Не вызывает необратимую закупорку пор или трещин продуктивных пластов;
- ✓ Хорошо совместим с различными основами, такими как, дизельное топливо, синтетические масла, реагентами для РУО;

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид при 20 °С	Порошок, Цвет желтовато-белый, серый, красновато-коричневый, бледно-зелёный
Массовая доля водорастворимых солей, % не более в т.ч. водорастворимого кальция, % не более	0,3 0,025
Плотность, г/см ³	3,4-3,5
Остаток после просева на сите, % Размер отверстий сит, мм не более	0,5 5,0 20,0
Массовая доля частиц с диаметром эквивалентной сферы: -мельче 5 мкм, %	<20
Массовая доля воды (%) не более	2,0

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД

- ✓ В зависимости от назначения бурового раствора. Расход утяжелителей при проходе горизонтов с

высоким пластовым давлением составляет от 50 до 250 тонн на 100м³ бурового раствора;

УПАКОВКА

- ✓ Мягкий контейнер из полипропиленовой ткани объемом 1м³.

ООО «Ойл Инвест»
620026, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул.Куйбышева, д. 44Д, оф. 2210
тел. +7 (343) 226-46-49
e-mail: info@oinvrus.ru, www.oinvrus.ru
ИНН/КПП 6671104753/668501001,
ОГРН 1206600021990